



TRYGDARÆTLAN

ARBEIÐI Í TUNLUM

Innihald

Trygdarætlan – Arbeiði í tunlum	1
1. Mannagongd og ábyrgd	2
2. Trygdarætlan fyri arbeiðið	2
3. Ábyrgdarar	3
4. Manning á arbeiðsstaðnum	3
5. Ferðsla í tunlinum	3
6. Arbeiðsumhvørvið í tunlinum	4
7. Útgerð, maskinur o.t. nýtt í sambandi við arbeiðið	4
8. Tilfarsyvirlit	5
9. Krøv	5
10. Tekning av arbeiðsøkinum	6
11. Leiðreglur/Mannagongd við óhapp	7
11.1 Eldur í tunlinum	7
11.2 Annað óhapp	7
11.3 Fólkaðaði	7



1. MANNAGONGD OG ÁBYRGD

Byggiánarin skal tryggja, at arbeiðini, áðrenn byrjað verður, verða lögð soleiðis til rættis, at atlit verður tikið at trygdini hjá starvsfólkunum. Tryggjast skal, at óhapp ikki stendst av arbeiðinum, og at skaðin verður avmarkaður, um vandastøða skuldi tikið seg upp.

Arbeiðstakarin skal kunnast um, at trygdaratlit eru knýtt at arbeiði í tunlum, og at mannagongdir skulu vera fyrri tey ávísu arbeiðini, har lagt verður upp fyrri møguligum hendingum, sum kunnu koma fyrri. Arbeiðstakari kann vera byggiánarin sjálvur ella ein ella fleiri uttanhýsis arbeiðstakarar.

Byggiánarin hevur ábyrgd av, at arbeiðstakari ger sær trygdarætlan og virkar eftir henni. Eitt eintak av trygdarætlanini skal altíð verða á arbeiðsstaðnum og eitt eintak hjá **Landsverki**.

2. TRYGDARÆTLAN FYRI ARBEIÐIÐ

Trygdarætlanin (Tilbúgvingarætlanin) skal taka fyrilit til tað arbeiðið, sum fer fram, men nøkur minstukrøv eru til arbeiðstakaran:

- skeið í fyrstuhjálpi
- brunaskeið
- góðkent skeið í «Vegurin sum arbeiðspláss»

Trygdarætlan skal verða gjørd fyrri øll arbeiði í tunlum. Ætlanin umfatar krøv, sum Landsverk setir til trygd undir arbeiðið í tunlum. Allar aðrar ásetingar og lógir, til dømis graviloyvi og krøv viðvíkjandi arbeiðsvernd, skulu eisini fylgjast.

Hjálagt er oyðiblað fyrri trygdarætlan fyrri arbeiði í tunlum.



3. ÁBYRGDARAR

Byggiánari:	Landsverk 340800	(dato og undirskrift)
Arbeiðstakari:	(navn) (telefon nummar)	(dato og undirskrift)
Slag av arbeiði:		
Tíðarskeið:		

4. MANNING Á ARBEIÐSSTAÐNUM

Mesta manningartal		
Tal av fólki við eldslökkiførleika		Minst helvtin av arbeiðsfólkinum á hvørjum liðið skal hava eldslökkiførleika.
Tal av fólki við førleika í fyrstuhjálp		Minst helvtin av arbeiðsfólkinum á hvørjum liðið skal hava fyrstuhjálparskeið.

5. FERÐSLA Í TUNLINUM

Er tunniliin opin fyri ferðslu undir arbeiðinum	Ja ☐ Nei ☐
Er ferðslustýring undir arbeiði	Ja ☐ Nei ☐
Viðmerking:	



- Tá ið tunnilin er stongdur fyrri ferðslu, men arbeiitt verður í tunlinum, skal skipast soleiðis fyrri, at onnur koyribreytin, har tað er møguligt, verður hildin opin fyrri neyðsynjarkoyring.
- Um arbeiitt verður, meðan ferðsla er í tunlinum, eru ásetingar fyrri arbeiðara heilsu- og trygd. Um tað ikki er sjálvvirkandi CO/NO-ávaring í tunlinum, skal mátari vera á staðnum, ið mátar CO/NO-innihaldið í luftini (ppm), meðan arbeiitt verður.
- Arbeiðstakarar skulu verða í góðkendum trygdarklæðum (3. flokki).
- Arbeiðsstaðið skal verða væl upplýst, fyrri trygdina skyld.
- Royking er ikki loyvd undir arbeiði í tunlum hetta verur óqjærliqt at halda

Skúrirur	☐
Bingja	☐
Kompressari	☐
Generator	☐
Amfo-blandari	☐
Lyfta	☐
Gravimaskina	☐
Útgerðarbilur	☐

Annað:

Reglan er, at hava minst møguligt tilfar inni í tunlinum



	Inni í tunlinum	Uttanfyri tunnilin
a. Eldført byggitilfar	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐
b. Spreingievni	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐
c. Eldfimur lógur	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐
d. Eldsløkkiútgerð	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐
e. Avsperringarskelti	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐
f. Samskiftistól	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐
g. Byggipláss innrætting	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐
h. Hóskandi fráleiki millum tilfar.	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐
i. Hóskandi fráleiki til eldfim evni.	Ja ☐ Nei ☐	Ja ☐ Nei ☐

a) Minst möguligt eldfjört byggtilfar skal verða í tunlinum.
b) Einku sprengievni má verða í tunlinum, meðan hann er opin fyri ferðslu.
c) Áfylling av eldfimum lægi má ikki verða í tunlinum, meðan hann er opin fyri ferðslu.
d) Minst möguligur eldfimur lögur skal verða í tunlinum undir arbeiðinum¹.

Yviri við Strond 17 // Postsmoga 78 // FO-110 Tórshavn // Tel. +298 340 800 // lv@lv.fo // www.landsverk.fo

10. TEKNING AV ARBEIÐSØKINUM

Tekningin vísir arbeiðsøkið, arbeiðstól, tilfar, avsperring o.a.

11. LEIÐREGLUR/MANNAGONGD VIÐ ÓHAPP

11.1 Eldur í tunlinum

	Lítill eldur – brúka slökkviðgerð á staðnum
	Stærri eldur – ring altíð 112
	Ávara og steðga ferðsluni
	Set ekki teg ella onnur í vanda
	Sperra fyrir ferðslu inn í tunnilin við báðar tunnilmunnarnar
	Set fólk at taka ímóti slökkiliði, ambulansu og politinum
	Boða frá til byggiánara (340800) og arbeiðstakara ()

11.2 Annað óhapp

	Ávara og steðga ferðsluni
	Set ekki teg ella onnur í vanda
	Sperra fyrir ferðslu inn í tunnilin við báðar tunnilmunnarnar
	Boða frá til byggiánara (340800) og arbeiðstakara ()

11.3 Fólkskaði

Fær fólk minni skaða	Fær fólk størri skaða	Álvarsamur skaði
Gev bráfeingis hjálp úr fyrstuhjálparkassanum	Gev fyrstuhjálp úr fyrstuhjálparkassanum	Gev fyrstuhjálp úr fyrstuhjálparkassanum
Boða arbeiðstakaranum frá	Boða frá á 112	Boða frá á 112
Boða trygdarumboðnum frá	Steðga øllum arbeiði	Steðga arbeiðinum og ferðsluni
	Boða byggiánaranum frá	Boða byggiánaranum frá
	Boða arbeiðstakaranum frá	Boða arbeiðstakaranum frá